



Crochet de Consignation - Aluminium

RÉFÉRENCE

SSH001 - SSH002

selon taille, voir ci-dessous

Morillon coulissant en aluminium pour la consignation de groupe, livré en versions 12 trous et 24 trous pour des groupes de travail plus grands qu'avec un morillon à ciseaux classique.

DONNÉES TECHNIQUES

- **Matériau:** aluminium
- **Dimensions (L x l):** 263 mm x 44 mm / 377 mm x 44 mm
- **Points de verrouillage:** 12 / 24
- **Diamètre du trou de cadenas:** jusqu'à 7 mm
- **Couleur:** rouge
- **Largeur du morillon:** 25 mm

TAILLE ET RÉFÉRENCES

12 trous **SSH001** 24 trous **SSH002**

APPLICATION

Reçoit 12 ou 24 cadenas selon la version, un par personne travaillant sur l'isolement. Les trous acceptent des anses de cadenas jusqu'à 7 mm, dont les anses de 6 mm des cadenas de la gamme et l'anse mince en acier de 4 mm. La barre coulissante n'est libérée que lorsque tous les cadenas sont ôtés. Aluminium de bout en bout ; lorsqu'un morillon isolé est exigé, le Crochet de Consignation Non-Conducteur en Nylon est l'équivalent correspondant.